


MAXIMIG 358



Helvi configuration kit

Model	MAXIMIG 358
Generator	99410075
Torch	23000431
Gas Regulator	22905029
Kit Code	99410075K

Three-phase professional and industrial MIG welding units, on wheels. Equipped with euro/Binzel connection torch, pressure regulator, gas hose, earth cable and clamp. They are equipped with timer for spot welding and with welding current and arc voltage displays. Well suited for small and medium sized welding workshops.

Saldatrici professionali e industriali a filo continuo carrellate, trifasi. Dotate di torcia con attacco eurobinzel, riduttore di pressione, tubo gas, pinza e cavo di massa. Sono dotate di timer per la saldatura a punti e di display per la visualizzazione della corrente e della tensione d'arco. Impianti particolarmente adatti nelle piccole e medie carpenterie.

Semiautomáticas profesionales de hilo continuo para aplicaciones industriales, trifásicas, compactas, con ruedas. Completas con antorcha conexión eurobinzel, manorreductor, manguera gas, pinza y cable de masa. Todas llevan temporizador para soldadura por puntos y display de visualización corriente de soldadura y de la tensión de arco. Ideales para trabajos de carpintería ligera y pesada.

Fährbare Profi- und Industrieschweißmaschinen für das MIG/MAG Schweißen, dreiphasig. Ausgestattet mit Brenner, Kupplung Typ Eurobinzel, Druckminderer, Gasleitung, Zange und Massekabel. Sie sind mit Timer zum Punktschweißen und Display für die Anzeige des Schweißstroms und der Lichtbogenstromausstattung. Anlagen besonders für kleine und mittlere Metallbaubetriebe geeignet.

Postes à souder professionnels à fil continu, sur roues, triphasés. Dotés de torche avec connecteur européen, manodétendeur, tuyau de gaz, pince et câble de masse, de temporisateur pour le soudage par points et d'affichage du courant de soudage et de la tension d'arc. Très économiques à l'emploi, les MAXIMIG permettent tous types d'utilisation allant de la simple réparation à l'industrie.

Трёхфазный профессиональный промышленный сварочный аппарат для сварки MIG. Укомплектован евро разъемом для подключения горелки, регулятором давления, шлангом для подачи газа, кабелем заземления и зажимом. Оборудован таймером для точечной сварки и дисплеем, где отображается сила сварочного тока и сила дуги. Хорошо подходит для небольших и обычных сварочных мастерских.

MAXIMIG 358

	(3 ph)	230/400V 50/60Hz
Power 60%	KVA	13,5
Uo	V	18 ÷ 43
Amp. Min - Max	A	30 ÷ 360
Amp. 60974-1	A	40% 350 60% 290 100% 225
Adjust. Pos.	N°	21
Steel	Ø mm	0,6 ÷ 1,6
Stainless St.	Ø mm	0,8 ÷ 1,2
Aluminium	Ø mm	0,8 ÷ 1,6
Insulation	-	H
Protec. Degree	-	IP23S
	mm (LxWxH)	910x491x800
	mm (LxWxH)	1030x425x855
	kg	105
Stock info		●
Kit Code	N°	99410075K